

ON~LINK

Ficha Técnica

Cerradura CN45



CARACTERÍSTICAS

Tamaño: 45*33.5*207 mm	Método de comunicación: NFC pasivo, RS485: Comunicación por cable para integrarse con sistemas de control central
Peso: 450 gramos	Nivel de protección: Exterior IP65, Interior IP32
Fuente de alimentación: Batería 12 Volts para corriente continua.	Resistencia a impacto: 1 kg cayendo desde 1 metro de altura (9.81 joules)
Método de apertura y cierre: Mediante aplicación móvil y dispositivos NFC estándar	Resistencia a interferencia magnética: 1 Tesla
Distancia de funcionamiento: menor a 2 centímetros para apertura y cierre	Resistencia a exposición de niebla salina: 48 horas
Temperaturas de humedad: funcionamiento: Menos 30 °C ~ 60 °C, 85 % almacenamiento: Menos 40 °C ~ 80 °C, 80 %	Tiempo de apertura: <=5 segundos pasivo, <=3 segundos con fuente de alimentación de 12 Volts
Resistencia contra caídas: 1.5 metros	Velocidad NFC: 106 kbps
Protección a vibraciones: 55 Hz durante 30 minutos	Cifrado de datos: AES128 y SM4
Nivel retardante de llama: UL94 V-0	Protocolo internacional: ISO/IEC 14443-A
Compatibilidad electromagnética: Clase B	Registros de apertura: el log se transmite a la plataforma mediante el teléfono si cuenta con señal de internet
Modo de modulación: Opera con etiqueta electrónica TAG	Frecuencia de operación: 13,56 MHz, utilizada para tecnología NFC
Certificación global: RoHS Global	Clave de reinicio: el usuario puede cambiar esta clave en caso de olvido, para mayor seguridad, o simplemente para personalizarla